

## Marker für Klemmen - UC-TM 12 - 0819194

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 12 mm, Schriftfeldgröße: 11,45 x 10,5 mm

### Artikeleigenschaften

- Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-TM ... bietet Marker für Produkte mit hohen Schildchennuten
- Die mehrteiligen Beschriftungstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
- Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem BLUEMARK LED einfach und schnell beschriftbar
- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
- Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung
- Die Matten bieten Platz für Funktionstexte

### Kaufmännische Daten

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit  | 10 STK                                                                                                  |
| Mindestbestellmenge | 10 STK                                                                                                  |
| GTIN                | <br>4 046356 148719 |
| Verkaufsschlüssel   | B1 - Markierung Montage                                                                                 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |       |
|------------|-------|
| Breite (a) | 12 mm |
|------------|-------|

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C |
|-------------------------------|-------------------|

#### Allgemein

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Farbe                               | weiß                        |
| Inhaltsstoffe                       | silikon- und halogenfrei    |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94      | V2                          |
| Material                            | PA                          |
| Wischbeständigkeit                  | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Anzahl der Einzelschilder           | 40                          |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 5                           |

# Marker für Klemmen - UC-TM 12 - 0819194

## Technische Daten

### Allgemein

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Montageart Markierung | Verrasten in hoher Schildchennut |
|-----------------------|----------------------------------|

### Normen und Bestimmungen

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                          |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190208 |
| eCl@ss 4.1 | 24190208 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27141137 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |